

Instrukcja techniczna

BICOLOR

Nr art. 401432

Środek do renowacji już ułożonej barwionej kostki brukowej

Właściwości:

BICOLOR jest modyfikowanym polimerami środkiem wiążącym, służącym do impregnacji odświeżania kolorów już ułożonej kostki brukowej. BICOLOR powoduje wyrównanie różnic barwy, wypłowienia i uszkodzenia powierzchniowe stają się niewidoczne dzięki pogłębieniu kolorów.

Zastosowanie:

BICOLOR jest środkiem służącym jedynie do wytworzenia kolorowej powłoki naprawczej. Do przygotowania odpowiedniego koloru służy pigment proszkowy REMIFEROX[®] lub barwnik płynny REMICOLOR[®].

Dane techniczne:

Postać:	ciecz
Barwa:	biała
Gęstość:	1,0 g/cm ³
Magazynowanie:	chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami
Trwałość:	12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku

Opakowanie:

Kanister	25 kg
Kanister	10 kg
Pojemnik	1 kg

Zużycie:

30 g/m² w gotowej mieszance
200 g/m² gotowej mieszanki

Obróbka:

W celu przygotowania gotowego do nakładania preparatu należy wymieszać w następujących proporcjach (mieszać tylko w podanej kolejności):

- 1) 10 cz. wag. wody
- 2) 1 cz. wag. pigmentu REMIFEROX[®] lub barwnika płynnego REMICOLOR[®] o odpowiedniej barwie
- 3) 2 cz. wag. środka BICOLOR

Mieszać dokładnie wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem. Do przygotowania mieszanki należy używać barwnika o tym samym odcieniu jaki został użyty przy produkcji kostki brukowej lub innego elementu betonowego. Podczas pracy należy pamiętać o ciągłym mieszaniu zarobu, aby zapobiec osadzaniu się barwnika. Gotową mieszankę nanosić równomiernie pędzlem lub wałkiem na oczyszczoną, suchą powierzchnię bruku lub innego elementu betonowego. Przy suchej pogodzie już po 24 godzinach po odnowionej powierzchni może odbywać się ruch pieszy.

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być gruntownie oczyszczona z kurzu, mchu, alg i wszystkich luźnych fragmentów. Polecamy w tym celu REINIT-R, nasz środek do czyszczenia powierzchni betonowych o wysokiej skuteczności produkowany na bazie kwasu organicznego, który szybko ulega biodegradacji; względnie REINIT-A środek do trwałego usuwania alg i mchu.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych.

Uwagi dodatkowe:

- Przed zastosowaniem wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego należy koniecznie sprawdzić działanie produktu w mało widocznym miejscu.
- Nie należy dopuszczać do powstawania kałuży i zacieków w czasie nakładania preparatu.
- Przed nałożeniem BICOLORu należy dokładnie oczyścić obrabianą powierzchnię.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/0783/03/2004